
Créer une question "Calculée"




La question “**Calculée**” permet de proposer, tout comme la question "Calculée simple", un calcul à réaliser avec des valeurs différentes pour chaque nouvelle tentative dans la limite du nombre de jeux de valeurs créé. Pour cela, nous indiquerons entre autres la formule qui permet d'obtenir la réponse attendue, les intervalles des variables utilisées, le nombre de jeux de valeurs à créer et la précision de la réponse attendue.



La question de type “**Calculée**” apporte notamment, par rapport à la question de type "Calculée simple", la possibilité de partager un jeu de valeurs entre plusieurs questions.

- Techniquement, lors du démarrage d'une tentative, la plateforme sélectionne au hasard une valeur pour chaque variable parmi les jeux de données possibles. La valeur sélectionnée d'une variable reste la même dans toutes les questions utilisant le même jeu de données partagées.
- Concrètement, lors d'une tentative, le candidat pourra avoir plusieurs questions qui utilisent la même valeur pour une variable donnée. Par exemple, on pourra demander au candidat de calculer l'aire puis le périmètre d'un rectangle dont les dimensions sont identiques.

Exemple de rendu pour deux questions liées par le même jeu de données dans une même tentative :




Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de partage de jeux de données, nous vous recommandons de plutôt recourir à la "Calculée simple" dont l'interface est plus simple à utiliser.

Créer une première question et un jeu de données partagé


Étape 1 : Choisir le type de question "Calculée"

- Aller dans un test et cliquer sur “**Ajouter une question**” ou dans la banque de questions et cliquer sur “**Créer une question**”.
- Sélectionner le type “**Calculée simple**” puis cliquer sur “**Ajouter**” :



Étape 2 : Choisir une catégorie dédiée


Le jeu de données partagé ne sera accessible qu'au sein d'une même catégorie. En conséquence, on ne peux pas utiliser un même jeu de données entre deux questions rangées dans des catégories différentes. Si vous souhaitez créer des jeux de valeurs distincts pour une variable portant le même nom, préférer un rangement dans des catégories distinctes pour être sûr de ne pas les confondre par la suite.




Si vous n'avez pas encore créé de catégorie spécifique pour classer vos questions, reportez-vous à la documentation : Créer et gérer une banque de questions.

Étape 3 : Renseigner les caractéristiques de la question

- Indiquer le nom de la question :



- Indiquer l'énoncé de la question en mettant entre accolades les variables utilisées, ici **{x}** et **{y}** :




- Indiquer le nombre de points :



- Inscrire la formule de calcul menant au résultat attendu et choisir **100 %** pour indiquer que cette formule amène au résultat attendu :

Ne pas mettre le symbole “=” dans la formule.




La syntaxe des formules est assez proche de celle utilisée dans les calculatrices. Les quatre opérations usuelles s'écrivent de la manière suivante :

- Addition : +
- Soustraction : -
- Muliplication : *
- Division : /

Pour en savoir plus sur la syntaxe, reportez-vous à la documentation suivante : Syntaxe de la formule de la réponse correcte.

- Renseigner la tolérance :



Moodle propose trois types de tolérance : relatif, nominal et géométrique. Prenons un exemple pour mieux comprendre les deux premiers :


- une tolérance de 0,01 de type **Relatif** signifie qu'une erreur de 1 % est acceptée (Ce type de tolérance est utile lorsque la magnitude de la bonne réponse peut différer beaucoup d'une valeur du jeu à l'autre);
- une tolérance de 0,01 de type **Nominal** signifie que seront acceptées les réponses comprises dans un intervalle de 0,01 autour de la réponse exacte (+/- 0,01).



Approche mathématique : si la réponse attendue est nommée “x” et la tolérance est nommée “t”, alors la différence entre la réponse du candidat et la réponse attendue est “dx” et les types de tolérance se définissent comme suit :


- nominal : l'étudiant a les points si $dx \leq t$;
- relatif : l'étudiant a les points si $dx / x \leq t$;
- géométrique : l'étudiant a les points si $dx^2 / x^2 \leq t^2$.


- Cliquer sur “**Enregistrer**” :




Étape 4 : Définir les modalités d'usage du futur jeu de données

- Choisir “**Utiliser un nouveau jeu de données partagé**” pour toutes les variables :






- Choisir de synchroniser les valeurs du jeu de données partagé :



- Cliquer sur “**Suivant**” :




Étape 5 : Paramétrer le jeu de données

- Indiquer les plages de valeurs des variables utilisées :



- Cliquer sur “**régénération forcée des variables**” :




- Observer la mise à jour des exemples type des variables :


pour la variable “x” :



pour la variable “y” :




dans l'exemple des “paramètres de tolérance des réponses” :




Étape 6 : Ajouter un certain nombre de valeurs dans le jeu de données


- Sélectionner le nombre de valeurs du jeu qui servira aux étudiants :



- Cliquer sur “**Ajouter**” :



- Vérifier que la valeur proposée aléatoirement correspond à votre attendu :




Étape 7 : Prévisualiser la question


- Cliquer sur “**Aperçu**” :




- Essayer de marquer un résultat et cliquer sur “**Envoyer et terminer**” :



- Vérifier que la question renvoie le comportement attendu :




- Recommencer autant de fois que souhaité en cliquant sur “**Recommencer**” :




Moodle accepte tout autant les réponses avec une “**virgule**” ou avec un “**point**”.

- Preuve par l'exemple, le même résultat est accepté mais cette fois-ci en utilisant un “**point**” :



- Cliquer sur “**Fermer la prévisualisation**” :




Étape 8 : Cliquer sur "Enregistrer"



Créer une autre question en utilisant un jeu de données partagé déjà créé


Suivre les mêmes étapes que précédemment en faisant attention aux éléments suivants :

- **Étape 2** : bien créer la question dans la catégorie où se trouve le jeu de données souhaité. Le jeu de données partagé disponible dans la catégorie apparaîtra dès le début de la création de la question :




- **Étape 4** : pour le choix des propriétés du jeu de données des variables, choisir pour toutes le variables nécessaires "**utilisera un jeu de données partagé déjà existant**" :


- pour la première variable "x" :




- pour la seconde variable "y" :



- **<u>passer directement de l'étape 4 à l'étape 7</u>** (**étape 5 et 6 précédentes inutiles** puisqu'il y a utilisation d'un jeu déjà existant) :




NE PAS CLIQUER SUR LA TOUCHE "**Mettre à jour les paramètres des jeux de données**" (pour en savoir plus, se reporter à la page À quoi sert le bouton mettre à jour les paramètres des jeux de données?




Option : notation différenciée

Si vous souhaitez accorder un pourcentage différent en fonction de la précision de la réponse (par exemple 100 % pour la valeur exacte et 50 % pour une valeur approchée à 0,1 près dans la même unité) :

- Dans "**Réponses**", cliquer sur "**1 emplacement supplémentaire vide**" :



- Régler les deux propositions selon vos besoins :



From:
https://webcemu.unicaen.fr/ - **CEMU**

Permanent link:
https://webcemu.unicaen.fr/doku.php?id=moodle:test:choix_questions:qroc_calculee&rev=1589556835

Last update: **12/03/2026 18:49**